



# DOLOMITEN/2

**GILTETTO**  
In colfo e cemento

Dolomiten/2 è adatta alla copertura sia di moderne costruzioni che di edifici storici, soprattutto in zone montane, donando uno stile sobrio e lineare. L'assenza di dente di arresto permette sovrapposizioni superiori ai 10 cm e ne consente l'uso sulle coperture a listelli, con orditura del tetto in legno. È proposta anche nella versione quarzata, finitura che esercita un freno allo scivolamento della neve.

**Dimensioni:** 42x33 cm

**Fabbisogno:** 10 pz/mq

**Peso:** 4,60 kg vernicata  
4,80 kg quarzata

**Confezione:** 120 pz

**Colori:** 02 Grigio,  
03 T. di Moro,  
04 Nero,  
06 Argilla.

22 T. di Moro Qrz.  
25 Argilla Qrz.,  
38 Grigio Ardesia Qrz.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DOLOMITEN/2

<b>Resistenza caratteristica a flessione*:</b>	> 2000 N
<b>Pendenza minima:</b>	31%
<b>Sovrapposizione minima:</b>	7,5 cm

\*Caratteristica valutata in accordo al 5.6 della UNI EN 491



## VOCI DI CAPITOLATO

Il manto di copertura sarà realizzato con Tegole in Cemento del tipo Dolomiten/2 Tegolaia nella versione Impasto verniciato, Quarzata, a scelta della Direzione Lavori.

Il tetto dovrà essere realizzato con tutti gli elementi accessori, speciali e complementari per realizzare una copertura secondo quanto previsto dalle "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo" secondo la norma UNI 9460:2008. Le tegole devono garantire delle prestazioni che rispondano alle prescrizioni della norma UNI EN 490 in accordo con la norma UNI EN491.

Il produttore dovrà dimostrare di essere in possesso di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN 9001:2015 rilasciato da un organismo accreditato.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale **TEGOLAIA**  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com